

SCHEDA TECNICA 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI SACCO IN POLIETILENE CM 70 x 110 PER PLASTICA					
voce	descrizione sacchetto	u.m.	caratteristiche	tolleranze	note
1	normativa di riferimento		* UNI EN 13592:2017 * UNI EN 26591-2 Imballaggi. Sacchi. Descrizione e metodo di misurazione. sacchi vuoti realizzati da fil termoplastico flessibile. * UNI EN 8516 modalità per la determinazione della massa areica e dello spessore medio gravimetrico di film e foglie di materie plastiche		
2	tipologia materiale		polietilene riciclato a miscola composita nella seguente composizione: • 60% LDPE • 10% HDPE • 20% LLDPE • 10% Metallocene		
3	caratteristiche generali		* privo di adherenze interne * facilmente apribile		
4	tipologia saldatura		* stesa a piattina * a saldatura perfetta e resistenza a sacchetto pieno		
5	capacità interna (indicativa)	lt	capacità interna effettiva da calcolarsi sulla base della norma UNI EN 13592	+ / - 3%	
6	larghezza semicirconferenza	mm	700	+ / - 3%	
7	altezza	mm	1100	+ / - 3%	
8	soffietti		presenti	+ / - 3%	
9	grammatura	gr/mq	19,5	+ / - 3%	
10	peso	gr	30	+ / - 3%	
11	colore		trasparente giallo - RAL 1018		
12	stampa scritte		denominazione del Consorzio e descrizione rifiuto raccolto - marchio di fabbrica del produttore - riferimento alla norma UNI EN 7315		vedasi Capitolato S. A.
13	posizionamento e colore scritte		stampa su un lato - altezza almeno mm 20 colore nero RAL 9005 (ammesso solo un inchiostro a base d'acqua)		
14	indicazioni obbligatorie		dovrà essere indicato il numero di lotto e l'anno di produzione dei sacchetti		
15	laccetto		laccetto in polipropilene di idonea resistenza incorporato in uno dei soffietti		
16	modalità confezionamento		confezionati a rotolo continuo o mazzette, ciascuno costituito da 25 sacchi, chiusi con fascetta di carta - i rotoli o mazzette devono essere collocati all'interno di scatole di cartone di peso non superiore a 15 kg/cad. - su ogni scatola deve essere indicato: *riferimenti del produttore / *tipologia di sacchetto contenuto (es. sacchetto per rifiuto indifferenziato) / *numero di sacchetti totali / *numero di rotoli totali / *data di imballo - *numero e data del lotto di produzione		
17	condizioni fornitura		Consegna, compreso lo scarico a terra, franco magazzini dei 37 Comuni consortili indicati negli ordini - scatole contenenti i rotoli devono essere sovrapponibili - materiale fornito su europallet con max 36 scatole l'uno - la fornitura sarà consegnata su europallet con cappuccio e fasciatura laterale in materiale plastico resistente alle intemperie, atto a evitare eventuali dispersioni durante il trasporto e la movimentazione. Su ogni europallet sarà apposta un'etichetta con le seguenti indicazioni: * riferimenti del produttore - *tipologia di sacchetto contenuto - *numero sacchetti totali - *numero di scatole totali - *data di imballo - *numero lotto di produzione		
18	garanzia obbligatoria		12 mesi		